



| Краткое наименование | Полное наименование | Артикул | Розничная цена |
|---|---|-----------------|----------------|
| <i>19" оборудование</i> | | | |
| Sonar MSKP-2000 | Sonar MSKP-2000 - Комплект из адаптера 19" и Рубеж МС-КП с прошивкой Sonar. Применяется как модуль сопряжения с SRE-2000 и адресной системой тм Рубеж («Рубеж-4А», «Рубеж-2ОП»), RS-485. | R1.0208.0200-00 | 26 685,00 руб. |
| Sonar SCS-1110 | Sonar SCS-1110 - Генератор тональных сигналов и сирен, 220 В (AC)/24 В (DC), потребляемая мощность 3.5 Вт, 1 U, 483*44*200 мм, 2.5 кг | K1.0208.0203-00 | 9 756,90 руб. |
| Sonar SEU-2211 | Sonar SEU-2211 - Блок аварийной сигнализации, сирена и речевое сообщение (опция, подключается платой аварийных сообщений SEU-2211М, до 60 сек), подключается к SES-1120, питание 24 В (DC), потребление 3.5 Вт, 2 U, 483*88*200 мм, 3 кг | K1.0202.0402-00 | 16 380,00 руб. |
| Sonar SFS-1142 | Sonar SFS-1142 - Подавитель обратной акустической связи, с четырьмя перестраиваемыми узкополосными фильтрами, питание 220 В (AC)/24 В (DC), потребление 9.9 Вт, 1 U, 483*44*200 мм, 4.5 кг | K1.0208.0402-00 | 22 050,00 руб. |
| Sonar SNC-1111 | Sonar SNC-1111 - Блок автоматической регулировки громкости, используется с детектором шума SND-0011 на расстоянии до 500 м, автоматическая регулировка входного уровня сигнала усилителя по уровню окружающего шума, питание 220 В (AC)/24 В (DC), потребление 7.5 Вт, 1 U, 483*44*200 мм, 2.7 кг | K1.0208.0401-00 | 24 738,00 руб. |
| Sonar SRG-3220 (10A) | Sonar SRG-3220 (10A) - Многофункциональный блок реле на 20 каналов выходов усилителей и зон трансляции, до 1000 Вт (100 В) на канал, подключение к селекторам SES-1120 и SSS-1120, подключение к блоку электропитания SPD-3322, подключение пультов SAR-1051А и SAR-1051В напрямую или через блок SDR-1104, в комплекте аварийная плата SRG-3220EM и карта дистанционного управления №1 SRG-3220R1, дополнительно возможна комплектация картой дистанционного управления №2 SRG-3220R2 и картой телефонного пейджинга SRG-3220TL, отдельный выносной блок контактов реле в комплекте, питание 24В (DC), потребление 11.5 Вт, основной блок: 3 U, 483*133*350 мм, 8.5 кг | K1.0202.0101-00 | 75 600,00 руб. |
| Sonar STM-1004+GPS-2500 комплект | Sonar STM-1004 - комплект таймера в стойку 19" + GPS-2500 антенна для автоматической синхронизации времени, 80 ячеек памяти на 530 минут (40 мелодий, 40 звуков), управляет включением 4 канальных и 1 общего сухих контактов, коммутирование 4 симметричных аудио входов и 4 выходов, слот для SD карты, вход для записи, возможность мониторинга аудио и реле, до 45 дней в составе программы, RS-485, LCD-дисплей, перем.220 В/50 Гц, пост.24В, 485х44х200 мм, 2.5 кг | K1.0208.0202-00 | 41 475,00 руб. |

| IP системы | | | |
|----------------------------------|---|-----------------|-----------------|
| Sonar SNCA-7420 | Sonar SNCA-7420 - Сетевой контроллер управления | R1.0107.0001-00 | 69 940,00 руб. |
| Sonar SNSO-7208 | Sonar SNSO-7208 - Оптический коммутатор | R1.0107.0000-00 | 39 970,00 руб. |
| Sonar SPC-8FC | Sonar SPC-8FC - Компьютер диспетчера (APM). | R1.0107.0002-00 | 416 260,00 руб. |
| Блоки контроля | | | |
| Sonar SMU-2307 | Sonar SMU-2307 - Блок аудио-монитора на 10 каналов, питание 220 В (AC)/24 В (DC), потребление 12 Вт, 2 U, 483*88*200 мм, 4.7 кг | K1.0208.0601-00 | 17 094,00 руб. |
| Sonar SSC-132A | Sonar SSC-132A - Устройство контроля целостности линии динамиков, линии на 70-100В, 32 канала, диапазон измерений 0.02-1.6кОм, интервал 1 мин-24 ч, ЖК-дисплей, световой индикатор неисправности и зуммер, применяется с SSC-008A (до 4-х шт), 220 В (AC)/24 В (DC), потребление 23 Вт, 483*44*200 мм, 3 кг | K1.0202.0303-00 | 55 370,70 руб. |
| Sonar SSC-216M (10A) | Sonar SSC-216M (10A) - Блок контроля выходных линий громкоговорителей на 16 каналов, до 1000 Вт (100 В) на канал, расширение до 32 каналов при подключении SSC-216E, диапазон измерений 0.02-1.6 кОм, интервал измерений 1 мин-24 ч, ЖК-дисплей, для 70/100В линий, световой индикатор и зуммер при неисправности линии, питание 220 В (AC)/24 В (DC), потребление 23 Вт, 2 U, 483*88*350 мм, 3 кг | K1.0202.0302-01 | 92 400,00 руб. |
| Sonar SSC-216M (5A) | Sonar SSC-216M (5A) - Блок контроля выходных линий громкоговорителей на 16 каналов, до 500 Вт (100 В) на канал, расширение до 32 каналов при подключении SSC-216E, диапазон измерений 0.02-1.6 кОм, интервал измерений 1 мин-24 ч, ЖК-дисплей, для 70/100В линий, световой индикатор и зуммер при неисправности линии, питание 220 В (AC)/24 В (DC), потребление 23 Вт, 2 U, 483*88*350 мм, 3 кг | K1.0202.0302-00 | 71 400,00 руб. |
| Музыкальные проигрыватели | | | |
| Sonar SCDR-3000 | Sonar SCDR-3000 - проигрыватель CD, USB, SD-card, MP3 + тюнер с RDS, питание 220 В (AC)/24 В (DC), исполнение 19" , 1U, 483*44*250 мм, 5 кг | K1.0208.0204-00 | 41 351,10 руб. |
| Sonar STU-110RDS | Sonar STU-110RDS - FM/AM цифровой тюнер 19" с функцией RDS, 24 станций, диапазон FM: 37.5-103мГц, AM: 522-1620кГц, питание 220 В (AC)/24 В (DC), потребление 7.3 Вт, 1 U, 483*44*120 мм, 3.2 кг | K1.0208.0201-00 | 18 597,60 руб. |
| Распределители | | | |
| Sonar CCB-0522 | Sonar CCB-0522 - Коммутационный блок для приема/передачи сигналов между основным сегментом и пятью сегментами усиления системы оповещения SONAR BLOCK. Используется в составе блока распределения. Типы сигналов: приоритетное аудио, программное аудио, 100 В - аудио от усилителей мощности, сухие контакты управления питанием и приоритетом. Распределяет питание 220 В по всем сегментам системы. Максимальная мощность на канал питания. 3.5 кВт: 2U. 483x88x410. не более 10 кг. | R2.0202.0504-00 | 33 350,00 руб. |

| | | | |
|-----------------------------|---|-----------------|----------------|
| Sonar RD-8 (pvc) | Sonar RD-8 - Блок розеток 1U, 8 розеток, 16А, Максимальная мощность потребления 3,5 кВт. Шнур с штекером POWERCON для подключения к RDIP | R2.0202.0501-01 | 3 596,00 руб. |
| Sonar RD-8 (вилка) | Sonar RD-8 - Блок розеток 1U, 8 розеток, 16А, Максимальная мощность потребления 3,5 кВт. Шнур с вилкой SCHUKO | R2.0202.0501-00 | 3 596,00 руб. |
| Sonar RDIP-050A | Sonar RDIP-050A - Силовой блок распределения питания по стойке оповещения на 3 выхода POWERCON разъемах, максимальный ток 50А, 220 В | R2.0202.0503-00 | 10 680,12 руб. |
| Sonar RDIP-125A | Sonar RDIP-125A - Силовой блок распределения питания по стойке оповещения на 7 выходов POWERCON разъемах, максимальный ток 125 А, 220 В | R2.0202.0503-01 | 16 599,60 руб. |
| Sonar SAD-1125 | Sonar SAD-1125 - Распределитель аудио сигнала (10 моно или 5 стерео выходов), потребляемая мощность 6.5 Вт, питание 220 В (AC)/24 В (DC), 1 U, 483*44*200 мм, 2.9 кг | K1.0208.0302-00 | 30 870,00 руб. |
| Sonar SSE-1174 | Sonar SSE-1174 - Распределитель сигналов, 4 линейных выхода, 4 линейных входа, управляемый приоритет для аварийного и 2 входов от микрофонных пультов, питание 24 В (DC), потребление 5 Вт, 483*44*200 мм, 2.5 кг | K1.0208.0301-00 | 18 090,00 руб. |
| Расширители | | | |
| Sonar SDR-1104 | Sonar SDR-1104 - Блок коммутации микрофонных пультов, до 4-х пультов SAR-1051А или SAR-1051В, коммутируется с блоком SRG-3220, питание 24 В (DC), 3.6 Вт, 1 U, 483*44*200 мм, 2.9 кг | K1.0208.0701-00 | 27 955,20 руб. |
| Sonar SSC-008A (10A) | Sonar SSC-008A (10A) - Релейная бескорпусная плата контроля целостности линии динамиков, 8 каналов до 1000 Вт (100 В), применяется с SSC-132А, корпус SSC-008А-BOX (опция), 135*45*53 мм, 0.8 кг | K1.0205.0302-00 | 28 700,00 руб. |
| Sonar SSC-008A (5A) | Sonar SSC-008A (5A) - Релейная бескорпусная плата контроля целостности линии динамиков, 8 каналов до 500 Вт (100 В), применяется с SSC-132А, корпус SSC-008А-BOX (опция), 135*45*53 мм, 0.8 кг | K1.0205.0301-00 | 10 953,60 руб. |
| Sonar SSC-216E (10A) | Sonar SSC-216E (10A) - Расширитель блока контроля выходных линий громкоговорителей SSC-216М, на 16 дополнительных каналов, до 1000 Вт (100 В) на канал, диапазон измерений 0.02-1.6 кОм, питание от SSC-216М, потребление 23 Вт, 1 U, 483*44*350 мм, 3 кг | K1.0202.0303-01 | 49 500,00 руб. |
| Sonar SSC-216E (5A) | Sonar SSC-216E (5A) - Расширитель блока контроля выходных линий громкоговорителей SSC-216М, на 16 дополнительных каналов, до 500 Вт (100 В) на канал, диапазон измерений 0.02-1.6 кОм, питание от SSC-216М, потребление 23 Вт, 1 U, 483*44*350 мм, 3 кг | K1.0202.0303-00 | 31 500,00 руб. |
| Селекторы каналов | | | |
| Sonar SES-1120 | Sonar SES-1120 - Аварийный селектор на 20 зон, питание 24 В (DC), соединение с блоками SRG-3220 и SEU-2211, потребление 3.5 Вт, 1 U, 483*44*200 мм, 3 кг | R1.0202.0203-00 | 20 440,00 руб. |
| Sonar SES-2220P | Sonar SES-2220P - Пассивная селекторная панель на 20 зон, без питания и индикации, 1U, 483x44x200 мм | R2.0202.0201-00 | 19 701,00 руб. |
| Sonar SSS-1120 | Sonar SSS-1120 - Автоматический селектор каналов на 20 зон, питание от SRG-3220, низший приоритет при аварийной ситуации, потребление 3.5 Вт, 1 U, 483*44*200 мм, 3 кг | K1.0202.0201-00 | 16 800,00 руб. |

| | | | |
|------------------------------|--|-----------------|----------------|
| Sonar SSS-2220P | Sonar SSS-2220P - Пассивный селектор каналов на 20 зон громкоговорителей с релейной группой, питание 24 В (DC), потребление 12 Вт, 2 U, 483*88*200 мм, 4 кг | R2.0202.0202-00 | 22 680,00 руб. |
| Устройства охлаждения | | | |
| Sonar SAB-1112 | Sonar SAB-1112 - Блок автоматического включения вентиляторов, установка срабатывания от 22 °С до 55 °С, питание и выход на вентиляторы 24 В (DC), потребляемая мощность 1 Вт, 1 U, 483*44*200 мм, 2,5 кг | K1.0208.0901-00 | 11 200,00 руб. |
| Sonar SAB-1112-EX | Sonar SAB-1112-EX - Блок вентиляторов, питание 24 В (DC) от SAB-1112 параллельно с крышными вентиляторами, ток потребления 0,5 А, 3 U, 483*133*30 мм, 1.5 кг | R2.0208.0903-01 | 8 398,80 руб. |
| Sonar SAB-1112A | Sonar SAB-1112A - Блок вентиляторов с автоматическим включением, установка срабатывания от 20 °С до 55 °С, питание 24 В (DC), ток потребления 1.5 А, 3 U, 483*133*30 мм, 1.5 кг | R2.0208.0903-00 | 11 413,71 руб. |
| Sonar SAB-3110-EX | Sonar SAB-3110-EX - Блок вентиляторов, питание 24 Вольта постоянных от SAB-1112, ток потребления 0,5 А, 1 U, 483*44*450 мм, 1.5 кг | R2.0208.0904-01 | 9 402,30 руб. |
| Sonar SAB-3110A | Sonar SAB-3110A - Блок вентиляторов с автоматическим включением, питание 24 Вольта постоянных, ток потребления 0,5 А, 1 U, 483*44*450 мм, 1.5 кг | R2.0208.0904-00 | 12 128,40 руб. |
| Устройства питания | | | |
| Sonar RPC-024125 | Sonar RPC-024125 - Источник Питания 24 В. 1,25 А, с креплением в 19-дюймов стойку. | R2.0202.0602-00 | 13 561,20 руб. |
| Sonar SBC-3250 | Sonar SBC-3250 - Зарядное устройство Защита АКБ от скачков тока и напряжения, автоматический заряд и разряд, защита от несоблюдения полярности, ток заряда до 2.5 А, отключение заряда АКБ +27.3 В, потребляемая мощность 105 Вт, 220 В (AC), 2 U, 483*88*350 мм, 11.6 кг | K1.0202.0602-00 | 23 940,00 руб. |
| Sonar SBC-3250 (RU) | Sonar SBC-3250 - Зарядное устройство Защита АКБ от скачков тока и напряжения, автоматический заряд и разряд, защита от несоблюдения полярности, ток заряда до 0.35 А, отключение заряда АКБ +27.3 В, выходы питания 24 В ОТКЛ и НЕОТКЛ, потребляемая мощность 165 Вт, 220 В (AC), 1 U, 483*44*210 мм, 5 кг | R1.0202.0602-00 | 23 940,00 руб. |
| Sonar SEP-3352 | Sonar SEP-3352 - Блок аварийного электропитания, автоматическое переключение питания 220 В (AC)/24 В (DC), выход 24 В (DC), подключение к блоку SPD-3322, внешние или внутренние АКБ, внутренние АКБ до 26 Ач, потребляемая мощность 105 Вт, 3 U, 483*133*350 мм, 11.6 кг (без АКБ) | K1.0202.0601-00 | 31 500,00 руб. |
| Sonar SEP-3352-EX | Sonar SEP-3352-EX - Релейный блок коммутации резервного питания от АКБ, подключение к блоку SEP-3352, АКБ и усилителям мощности, управление 24 В, коммутируемый ток 2х40 А от АКБ, коммутируемая линия для зарядки АКБ, 93*44*189 мм, 0.5 кг | R2.0202.0601-00 | 22 260,48 руб. |
| Sonar SEP-3352-EX-SE | Sonar SEP-3352-EX-SE - Релейный блок коммутации резервного питания от АКБ, подключение к блоку SEP-3352-SE, АКБ и усилителям мощности, управление по трехконтактному разъему, коммутируемый ток 2х40 А от АКБ, коммутируемая линия для зарядки АКБ | R2.0202.0601-01 | 20 634,84 руб. |

| | | | |
|---|--|-----------------|----------------|
| Sonar SEP-3352-SE | Sonar SEP-3352-SE - Блок аварийного электропитания, подключение к блоку SPD-3322-SE, внешние АКБ, потребляемая мощность 105 Вт, 1 U, 483*44*220 мм, 2 кг (без АКБ) | R2.0202.0602-00 | 22 887,30 руб. |
| Sonar SFS-3381 | Sonar SFS-3381 - Блок автоматического включения резервных усилителей (1 резерв на 8 усилителей, работает с блоком SFD-200 усилителей SPA-****DPT), питание 220 В (AC)/24 В (DC), потребление 12 Вт, 3 U, 483*133*350 мм, 7.5 кг | K1.0208.0602-00 | 51 880,50 руб. |
| Sonar SPD-3322 | Sonar SPD-3322 - Блок электропитания , питание 220 В (AC)/24 В (DC), 9 розеток 220 В, 2 разъема 24 В, подключение к SRG-3220, потребление 120 Вт, 3 U, 483*133*200 мм, 8 кг | | 38 010,00 руб. |
| Sonar SPD-3322-SE | Sonar SPD-3322-SE - Блок электропитания , питание 220 В (AC)/24 В (DC), подключение к SRG-3220, потребление 120 Вт, 1 U, 483*44*220 мм, 2,5 кг | R2.0202.0603-00 | 37 910,00 руб. |
| Эквалайзеры | | | |
| Sonar SEQ-1311 | Sonar SEQ-1311 - Графический эквалайзер моно 31-полосный, питание 220 В (AC), потребление 4 Вт, 1 U, 483*44*200 мм, 2.4 кг | K1.0208.0403-00 | 18 900,00 руб. |
| SONAR STAND и комплектующие для шкафов | | | |
| Sonar RBC-002 | Sonar RBC-002 - Универсальный кожух 2U | | 900,00 руб. |
| Sonar RBP-001C | Sonar RBP-001C - Бланк-панель вогнутая 1U | | 900,00 руб. |
| Sonar RCC-028-V1 | Sonar RCC-028-V1 - Комплект сопряжения стоек 28U (версия для разборных шкафов) | R2.0208.0903-00 | 9 892,41 руб. |
| Sonar RCC-034-V1 | Sonar RCC-034-V1 - Комплект сопряжения стоек 34U (версия для разборных шкафов) | R2.0208.0904-00 | 12 589,41 руб. |
| Sonar RCC-044-V1 | Sonar RCC-044-V1 - Комплект сопряжения стоек 44U (версия для разборных шкафов) | R2.0208.0905-00 | 15 912,30 руб. |
| Sonar RCW-004 | Sonar RCW-004 - Конструкция из 9-мм-фанеры с ПВХ-покрытием. Флайт-кейсовые эксцентрик-замки и пружинная ручка для переноски. Внутренние размеры: 180мм высота - 600мм глубина (с учетом обеих крышек) - 500мм ширина, юниты - 4U (19") | R2.0208.0906-00 | 41 523,57 руб. |
| Sonar RPD-265 | Sonar RPD-265 - Поддон для 2 шт АКБ-12-65 (только для Sonar Rack и Sonar Stand) | R2.0208.0907-00 | 1 624,00 руб. |
| Sonar RPM-001 | Sonar RPM-001 - Полка для микшеров-усилителей (1U) для Sonar Rack | R2.0208.0908-00 | 1 871,10 руб. |
| Sonar RPS-2100 | Sonar RPS-2100 - Полка усиленная (1U) для 2 шт АКБ-12-100 | R2.0208.0909-00 | 1 892,70 руб. |
| Sonar SAB-1112A-UP | Sonar SAB-1112A-UP - рама потолочных вентиляторов на 6U, для SAB-1112A и SAB-1112A-EX, заглушек SBP-003 (без самих заглушек и вентиляторов) | R2.0208.0902-00 | 2 000,00 руб. |

| | | | |
|---|--|-----------------|----------------|
| Sonar STAND 09U - шкаф напольный 9U | Sonar STAND 09U - шкаф напольный 9U, стеклянная дверь, стальная разборная рама. | R2.0208.0910-00 | 26 420,10 руб. |
| Sonar STAND 17U - шкаф напольный 17U | Sonar STAND 17U - шкаф напольный 17U, стеклянная дверь, стальная разборная рама. | R2.0208.0911-00 | 37 570,50 руб. |
| Sonar STAND 28U - шкаф напольный 28U | Sonar STAND 28U - шкаф напольный 28U, стеклянная дверь, стальная разборная рама. | R2.0208.0912-00 | 57 409,56 руб. |
| Sonar STAND 34U - шкаф напольный 34U | Sonar STAND 34U - шкаф напольный 34U, стеклянная дверь, стальная разборная рама. | R2.0208.0913-00 | 65 302,20 руб. |
| Sonar STAND 44U - шкаф напольный 44U | Sonar STAND 44U - шкаф напольный 44U, стеклянная дверь, стальная разборная рама. | R2.0208.0914-00 | 78 456,60 руб. |
| <i>Аксессуары</i> | | | |
| Sonar ATT-103R | Sonar ATT-103R - Атенюатор 3 Вт, Напряжение 70/100 В, габариты 87*87*43 мм, вес - 62 г | C1.0109.0103-00 | 498,96 руб. |
| Sonar ATT-106R | Sonar ATT-106R - Атенюатор 6 Вт, габариты 87*87*43 мм, вес - 62 г | C1.0109.0106-00 | 529,20 руб. |
| Sonar ATT-1120R | Sonar ATT-1120R - Атенюатор 120 Вт, с реле | C1.0109.0112-00 | 1 218,00 руб. |
| Sonar ATT-160R | Sonar ATT-160R - Атенюатор 60 Вт, с реле | C1.0109.0160-00 | 1 323,00 руб. |
| Sonar ATT-BOX | Sonar ATT-BOX - Бокс для аттенюатора | C1.0109.0301-00 | 306,18 руб. |
| Sonar CABLE KIT 12U | Sonar CABLE KIT 12U - Комплект межблочных соединительных кабелей для стоек до 12U | | 26 100,00 |
| Sonar CABLE KIT 15U | Sonar CABLE KIT 15U - Комплект межблочных соединительных кабелей для стоек до 15U | | 32 700,00 |
| Sonar CABLE KIT 17U | Sonar CABLE KIT 17U - Комплект межблочных соединительных кабелей для стоек до 17U | | 37 000,00 |
| Sonar CABLE KIT 18U | Sonar CABLE KIT 18U - Комплект межблочных соединительных кабелей для стоек до 18U | | 39 000,00 |
| Sonar CABLE KIT 22U | Sonar CABLE KIT 22U - Комплект межблочных соединительных кабелей для стоек до 22U | | 48 000,00 |
| Sonar CABLE KIT 24U | Sonar CABLE KIT 24U - Комплект межблочных соединительных кабелей для стоек до 24U | | 52 000,00 |
| Sonar CABLE KIT 27U | Sonar CABLE KIT 27U - Комплект межблочных соединительных кабелей для стоек до 27U | | 59 000,00 |
| Sonar CABLE KIT 28U | Sonar CABLE KIT 28U - Комплект межблочных соединительных кабелей для стоек до 28U | | 61 000,00 |
| Sonar CABLE KIT 32U | Sonar CABLE KIT 32U - Комплект межблочных соединительных кабелей для стоек до 32U | | 70 000,00 |
| Sonar CABLE KIT 33U | Sonar CABLE KIT 33U - Комплект межблочных соединительных кабелей для стоек до 33U | | 72 000,00 |
| Sonar CABLE KIT 34U | Sonar CABLE KIT 34U - Комплект межблочных соединительных кабелей для стоек до 34U | | 74 000,00 |

| | | | |
|--|--|-----------------|---------------|
| Sonar CABLE KIT 36U | Sonar CABLE KIT 36U - Комплект межблочных соединительных кабелей для стоек до 36U | | 78 000,00 |
| Sonar CABLE KIT 38U | Sonar CABLE KIT 38U - Комплект межблочных соединительных кабелей для стоек до 38U | | 82 000,00 |
| Sonar CABLE KIT 40U | Sonar CABLE KIT 40U - Комплект межблочных соединительных кабелей для стоек до 40U | | 87 000,00 |
| Sonar CABLE KIT 42U | Sonar CABLE KIT 42U - Комплект межблочных соединительных кабелей для стоек до 42U | | 91 000,00 |
| Sonar CABLE KIT 44U | Sonar CABLE KIT 44U - Комплект межблочных соединительных кабелей для стоек до 44U | | 95 000,00 |
| Sonar CABLE KIT 47U | Sonar CABLE KIT 47U - Комплект межблочных соединительных кабелей для стоек до 47U | | 99 000,00 |
| Sonar CABLE KIT 09U | Sonar CABLE KIT 9U - Комплект межблочных соединительных кабелей для стоек до 9U | | 19 600,00 |
| Sonar RD-EX | Sonar RD-EX - переходной блок силовых разъемов POWERCON-SPEKCO для КЛП, максимальный ток 16А | R2.0202.0502-00 | 2 436,00 руб. |
| Sonar RLR-02423 | Sonar RLR-02423 - Реле промежуточное с креплением в 19-дюймов стойку (упр. DC 24В, 2х3 контакты) | R2.0202.0503-00 | 3 468,00 руб. |
| Sonar RLR-22023 | Sonar RLR-22023 - Реле промежуточное с креплением в 19-дюймов стойку (упр. AC 220В, 2х3 контакты) | R2.0202.0504-00 | 3 329,28 руб. |
| Sonar SATT-100 | Sonar SATT-100 - Блок аттенуаторов для настольных усилителей. 5 независимых входов с трансляционных линий, 5 выходов аудио-сигнала, 100 В ->1 В, гальваническая развязка вход/выход, | K1.0208.1001-00 | 8 631,00 руб. |
| Sonar SBP-001 | Sonar SBP-001 - Фальшпанель в шкаф 19" 1U | R2.0208.0801-00 | 980,10 руб. |
| Sonar SBP-002 | Sonar SBP-002 - Фальшпанель в шкаф 19" 2U | R2.0208.0801-01 | 1 178,10 руб. |
| Sonar SBP-003 | Sonar SBP-003 - Фальшпанель в шкаф 19" 3U | R2.0208.0801-02 | 1 376,10 руб. |
| Sonar SPC-20B | Sonar SPC-20B - Коннектор powerCON (in) 20A (синий) | R2.0202.0506-00 | 1 023,00 руб. |
| Sonar SPC-20G | Sonar SPC-20G - Коннектор powerCON (out) 20A (серый) | R2.0202.0507-00 | 1 023,00 руб. |
| Sonar SPC-220 | Sonar SPC-220 - Комплект из двух наконечников powerCON (in-out) с винтовыми зажимами, для изготовления силового кабеля нужной длины самостоятельно | R2.0202.0508-00 | 2 112,00 руб. |
| Sonar SPS-100 CABLE-Jack | Sonar SPS-100 CABLE-Jack - Кабель микрофонный 3 метра, для микрофонного пульта SPS-100, Jack 6.3 <-> наконечники под клеммную колодку. | R2.0202.0509-00 | 1 179,00 руб. |
| Sonar SPS-100 CABLE-XLR | Sonar SPS-100 CABLE-XLR - Кабель микрофонный 3 метра, для микрофонного пульта SPS-100, XLR <-> наконечники под клеммную колодку. | R2.0202.0510-00 | 1 179,00 руб. |
| Sonar SPTT-100N CABLE to SZS/SZT 3m | Sonar SPTT-100N CABLE to SZS/SZT - Кабель UTP 3 метра, однонаправленный, для микрофонного пульта SPTT-100N, для подключения к усилителям серий SZS/SZT | R2.0202.0511-00 | 1 485,00 руб. |
| Sonar SSC-008A-BOX | Sonar SSC-008A-BOX - Металлическая коробка под модуль SSC-008A, для крепления в стойку, 1 U, 483*50*200 мм, 0,5 кг | R2.0205.0303-00 | 1 346,40 руб. |
| Sonar переходник 3,5 Jack - 2 RCA | Sonar переходник 3,5 Jack - 2 RCA | R2.0202.0512-00 | 495,00 руб. |
| Акустические системы | | | |
| Всепогодные звуковые колонны | | | |
| Sonar SCS-810 | Sonar SCS-810 - Акустическая система всепогодная двухполосная (колонного типа), 10Вт/5Вт, 100Hz-20kHz, чувствительность 93±3 дБ, максимальное звуковое давление 103±дБ, 258x151x125мм, 2.0кг, алюминий IP56 | C1.0105.0110-00 | 4 025,70 руб. |
| Sonar SCS-820 | Sonar SCS-820 - Акустическая система всепогодная двухполосная (колонного типа), 20Вт/10Вт, 100Hz-20kHz, чувствительность 93±3 дБ, максимальное звуковое давление 106±дБ, 378x151x125мм, 3.0кг, алюминий IP56 | C1.0105.0120-00 | 4 914,00 руб. |

| | | | |
|------------------------------------|--|-----------------|---------------|
| Sonar SCS-830 | Sonar SCS-830 - Акустическая система всепогодная двухполосная (колонного типа), 30Вт/20Вт, 100Hz-20kHz, чувствительность 93±3 дБ, максимальное звуковое давление 108±дБ, 498x151x125мм, 4.0кг, алюминий IP56 | C1.0105.0130-00 | 6 440,00 руб. |
| Sonar SCS-840 | Sonar SCS-840 - Акустическая система всепогодная двухполосная (колонного типа), 40Вт/20Вт, 100Hz-20kHz, чувствительность 93±3 дБ, максимальное звуковое давление 109±дБ, 618x151x125мм, 5.0кг, алюминий IP56 | C1.0105.0140-00 | 6 577,20 руб. |
| Громкоговорители (динамики) | | | |
| Sonar SCP-03 | Sonar SCP-03 - Акустическая система подвесная, 100 В, мощность 3 Вт/1,5 Вт/0,75, 130 Hz -15 kHz, чувствительность 91±3 дБ, максимальное звуковое давление 101±3 дБ, Ø138*205 мм, 1.5кг, ABS-пластик, провод 1.8 м (со встроенным тросиком для подвеса) | C1.0103.0103-00 | 2 538,90 руб. |
| Sonar SCP-10 | Sonar SCP-10 - Акустическая система подвесная, 100 В, мощность 10 Вт/5 Вт, 130 Hz -15 kHz, чувствительность 91±3 дБ, максимальное звуковое давление 101±3 дБ, Ø138*205 мм, 1.5кг, ABS-пластик, провод 1.8 м (со встроенным тросиком для подвеса) | C1.0103.0110-00 | 2 610,00 руб. |
| Sonar SCP-20 | Sonar SCP-20 - Акустическая система подвесная, 100 В, мощность 20 Вт/10 Вт, 130 Hz -15 kHz, чувствительность 92±3дБ, максимальное звуковое давление 105 ± 3 дБ, Ø170*245 мм, 3 кг, ABS-пластик, провод 1.8 м (со встроенным тросиком для подвеса) | C1.0103.0120-00 | 3 710,70 руб. |
| Sonar SCS-03 | Sonar SCS-03 - Акустическая система потолочная, 100 В, мощность 3 Вт/ 1.5 Вт/ 0,75 Вт, 100 Hz -15 kHz, чувствительность 93±3 дБ, максимаьное звуковое давление 100±дБ, Ø175*60 мм, 0.5 кг, отверстие для монтажа Ø150 мм, ABS пластик | C1.0102.0103-00 | 911,40 руб. |
| Sonar SCS-05 | Sonar SCS-05 - Акустическая система потолочная, 100 В, мощность 5 Вт/ 2.5 Вт/ 1.25 Вт, 100 Hz -15 kHz, чувствительность 93±3 дБ, максимаьное звуковое давление 100±дБ, Ø175*60 мм, 0.5 кг, отверстие для монтажа Ø150 мм, ABS пластик | | 945,00 руб. |
| Sonar SCS-06 | Sonar SCS-06 - Акустическая система потолочная, 100В, мощность 6Вт/3Вт/1.5Вт, 100Hz -15kHz, чувствительность 93±3 дБ, максимаьное звуковое давление 101±дБ, Ø175*60 мм, 0.5кг, отверстие для монтажа Ø150 мм, ABS-пластик | C1.0102.0106-00 | 840,00 руб. |
| Sonar SCS-10 | Sonar SCS-10 - Акустическая система потолочная, 100В, мощность 10Вт/5Вт/2.5Вт, 100Hz -15kHz, чувствительность 93±3 дБ, максимаьное звуковое давление 103±дБ, Ø175*60 мм, 0.5кг, отверстие для монтажа Ø150 мм, ABS-пластик | | 1 134,00 руб. |
| Sonar SCS-103 | Sonar SCS-103 - Акустическая система потолочная, 100В, мощность 3Вт/1.5Вт, 100Hz -15kHz, чувствительность 93±3 дБ, максимаьное звуковое давление 98±дБ, Ø227*118 мм, 1.3кг, отверстие для монтажа Ø200 мм, ABS-пластик | | 1 638,00 руб. |
| Sonar SCS-103A | Sonar SCS-103A - Акустическая система потолочная, 100В, мощность 3Вт/1,5Вт, 90Hz -18kHz, чувствительность 95±3 дБ, максимаьное звуковое давление 101±дБ, Ø180*127 мм, 1.3кг, отверстие для монтажа Ø162 мм, алюминиевый противопожарный корпус | | 2 520,00 руб. |
| Sonar SCS-106 | Sonar SCS-106 - Акустическая система потолочная, 100В, мощность 6Вт/3Вт, 110Hz -15kHz, чувствительность 93±3 дБ, максимаьное звуковое давление 101±дБ, Ø227*118 мм, отверстие для монтажа Ø200 мм, 1.3кг, ABS-пластик | | 1 701,00 руб. |
| Sonar SCS-106A | Sonar SCS-106A - Акустическая система потолочная, 100В, мощность 6Вт/3Вт, 90Hz -18kHz, чувствительность 95±3 дБ, максимаьное звуковое давление 104±дБ, Ø180*127 мм, 1.3кг, отверстие для монтажа Ø162 мм, алюминиевый противопожарный корпус | C1.0102.0306-00 | 2 520,00 руб. |

| | | | |
|-----------------------|---|-----------------|----------------|
| Sonar SCS-110M | Sonar SCS-110M - Акустическая система настенная, 100В, мощность 10Вт/5/2,5Вт, 190Hz -9kHz, чувствительность 91±3 дБ, максимальное звуковое давление 101±3 дБ, Ø170*67 мм, 1,1кг, металлический корпус, возможна установка на потолок | | 2 394,00 руб. |
| Sonar SCS-20T | Sonar SCS-20T - Акустическая система потолочная двухполосная, 100В, мощность 20Вт/10Вт, 100Hz - 15kHz, чувствительность 95±3 дБ, максимальное звуковое давление 108±дБ, Ø230*90 мм, 0.5кг, ABS-пластик, отверстие для монтажа Ø200 мм | C1.0106.0120-00 | 2 028,60 руб. |
| Sonar SCS-50T | Sonar SCS-50T - Акустическая система потолочная двухполосная, 100В, мощность 50Вт, 80Hz -20kHz, чувствительность 90±3 дБ, максимальное звуковое давление 107±дБ, Ø264*212 мм (посадочный Ø225мм), 3.8кг, металл | C1.0106.0250-00 | 6 520,50 руб. |
| Sonar SCS-605 | Sonar SCS-605 - Громкоговоритель потолочный. Характеристики: 5 Вт, 70-10000 KHz, 96 дБ, 231*96мм, 2.0 Кг.,материал: Aluminium | K1.0102.0305-00 | 1 675,50 руб. |
| Sonar SCS-610 | Sonar SCS-610 Громкоговоритель потолочный. Характеристики: 10 Вт, 70-10000 KHz, 100 дБ, 231*96мм, 2.0 Кг.,материал: Aluminium | K1.0102.0310-00 | 1 889,00 руб. |
| Sonar SCS-80S | Sonar SCS-80S - Сабвуфер потолочный трансляционный, 100В, мощность 80Вт/40Вт, 80Hz - 250Hz,чувствительность 84±3 дБ, максимальное звуковое давление 103±дБ, Ø280*262мм, установочный Ø245мм, 5,2кг, с колпаком, петли для подвеса, металл | C1.0106.0380-00 | 11 550,00 руб. |
| Sonar SCS-9WM | Sonar SCS-9WM - Кронштейн настенный для громкоговорителей 900й серии | C1.0109.0304-00 | 990,00 руб. |
| Sonar SNS-10 | Sonar SNS-10 - Звуковой прожектор, 100В, мощность 10Вт/5Вт, 130Hz -15kHz, чувствительность 91±3дБ, уровень звукового давления 101 дБ, 138*205мм, 1.6кг, ABS-пластик, провод с гермовводом 30 см | C1.0104.0310-00 | 2 028,60 руб. |
| Sonar SNS-20 | Sonar SNS-20 - Звуковой прожектор двунаправленный, 100 В, мощность 20 Вт/10 Вт, 140 Hz -20 kHz, чувствительность 91 дБ, звуковое давление 101х2±3дБ, Ø146х200, 1.7кг, ABS-пластик, провод с гермовводом 30 см | C1.0104.0420-00 | 2 494,80 руб. |
| Sonar SW-01 | Sonar SW-01 - Громкоговоритель трансляционный настенный, 100 В, мощность 1Вт/0.5Вт, 125Hz-15kHz, звуковое давление 97дБ, чувствительность 97 дБ, 195*175*86мм, 0.59кг, ABS-пластик | | 882,00 руб. |
| Sonar SW-03 | Sonar SW-03 - Громкоговоритель трансляционный настенный, 100В, мощность 3Вт/1.5Вт, 125Hz-15kHz, звуковое давление 102 дБ, чувствительность 97 дБ, 195*175*86мм, 0.59кг, ABS-пластик | | 945,00 руб. |
| Sonar SW-06 | Sonar SW-06 - Громкоговоритель трансляционный настенный, 100 В, мощность 6 Вт/3 Вт, 100 В, 125 Hz- 15 kHz, звуковое давление 104±3 дБ, чувствительность 97 дБ, 195*175*86 мм, 0.59 кг, ABS-пластик | | 1 008,00 руб. |
| Sonar SW-10 | Sonar SW-10 - Громкоговоритель трансляционный настенный, 100 В, мощность 10 Вт/5 Вт, 100 В, 125 Hz- 15 kHz, звуковое давление 107 дБ, чувствительность 97 дБ, 195*175*86 мм, 0.59 кг, ABS-пластик | C1.0101.0110-00 | 892,50 руб. |

| | | | |
|------------------------|--|-----------------|----------------|
| Sonar SWM-100BS | Sonar SWM-100BS - Сабвуфер трансляционный (напольного типа), 100 В, цвет черный, 100 Вт, 55 Hz-120 Hz, чувствительность 90±3 дБ, максимальное звуковое давление 110 ± дБ, 320*260*340 мм, 11.5 кг, МДФ | C1.0106.0510-01 | 13 891,50 руб. |
| Sonar SWM-100WS | Sonar SWM-100WS - Сабвуфер трансляционный (напольного типа), 100 В, цвет белый, 100 Вт, 55 Hz-120 Hz, чувствительность 90±3 дБ, максимальное звуковое давление 110 ± дБ, 320*260*340 мм, 11.5 кг, МДФ | C1.0106.0510-00 | 13 891,50 руб. |
| Sonar SWM-30B | Sonar SWM-30B - Настенная двухполосная трансляционная акустическая система, 100В, цвет черный, 30 Вт, 100Hz-20kHz, звуковое давление 103 дБ, чувствительность 88 дБ, 270*185*185мм, 3кг, МДФ | C1.0106.0430-01 | 6 615,00 руб. |
| Sonar SWM-30W | Sonar SWM-30W - Настенная двухполосная трансляционная акустическая система, 100В, цвет белый, 30 Вт, 100Hz-20kHz, звуковое давление 103 дБ, чувствительность 88 дБ, 270*185*185мм, 3кг, МДФ | C1.0106.0430-00 | 6 615,00 руб. |
| Sonar SWM-60B | Sonar SWM-60B - Настенная двухполосная трансляционная акустическая система, 100В, цвет черный, 60Вт, 50Hz-20kHz, звуковое давление 107дБ, чувствительность 88 дБ, 400*275*275мм, 7.5кг, МДФ | C1.0106.0460-01 | 10 920,00 руб. |
| Sonar SWM-60W | Sonar SWM-60W - Настенная двухполосная трансляционная акустическая система, 100В, цвет белый, 60Вт, 50Hz-20kHz, звуковое давление 107дБ, чувствительность 88 дБ, 400*275*275мм, 7.5кг, МДФ | C1.0106.0460-00 | 10 920,00 руб. |
| Sonar SWM-K01B | Sonar SWM-K01B - Крепление настенное поворотное для акустики серии SWM, цвет черный, 80x60x100мм, 0.3кг, металл | C1.0109.0302-01 | 882,00 руб. |
| Sonar SWM-K01W | Sonar SWM-K01W - Крепление настенное поворотное для акустики серии SWM, цвет белый, 80x60x100мм, 0.3кг, металл | C1.0109.0302-00 | 882,00 руб. |
| Sonar SWP-103 | Sonar SWP-103 - Громкоговоритель трансляционный настенный, 100 В, мощность 3 Вт/1.5 Вт, 150 Hz-15 kHz, звуковое давление 100 дБ, чувствительность 92 дБ, 260*185*120мм, 1.3кг, ABS-пластик | C1.0101.0203-00 | 1 612,80 руб. |
| Sonar SWP-110 | Sonar SWP-110 - Громкоговоритель трансляционный настенный, 100В, мощность 10Вт/5Вт, 150Hz-15kHz, чувствительность 92±3дБ, звуковое давление 102 дБ, 260*185*120мм, 1.3кг, ABS-пластик | C1.0101.0210-00 | 1 814,40 руб. |
| Sonar SWS-103B | Sonar SWS-103B - Громкоговоритель трансляционный настенный, 100В, мощность 3Вт/1.5Вт, 130Hz-15kHz, звуковое давление 102 дБ, чувствительность 97 дБ, 312*210*85мм, 1.4кг, ABS-пластик, черный | C1.0101.0303-01 | 1 890,00 руб. |
| Sonar SWS-103W | Sonar SWS-103W - Громкоговоритель трансляционный настенный, 100В, мощность 3Вт/1.5Вт, 130Hz-15kHz, звуковое давление 102 дБ, чувствительность 97 дБ, 312*210*85мм, 1.4кг, ABS-пластик | | 1 890,00 руб. |
| Sonar SWS-106W | Sonar SWS-106W - Громкоговоритель трансляционный настенный, 100В, мощность 6Вт/3Вт, 130Hz-15kHz, звуковое давление 105 дБ, чувствительность 97 дБ, 312*210*85мм, 1.4кг, ABS-пластик | | 1 948,80 руб. |

| | | | |
|----------------------------------|--|-----------------|----------------|
| Sonar SWS-110B | Sonar SWS-110B - Громкоговоритель трансляционный настенный, цвет черный, 100В, мощность 10Вт/5Вт, 130Hz-15kHz, звуковое давление 107 дБ, чувствительность 97 дБ, 312x210x85мм, 1.4кг, ABS-пластик | C1.0101.0310-01 | 2 205,00 руб. |
| Sonar SWS-110W | Sonar SWS-110W - Громкоговоритель трансляционный настенный, 100В, мощность 10Вт/5Вт, 130Hz-15kHz, звуковое давление 107 дБ, чувствительность 97 дБ, 312x210x85мм, 1.4кг, ABS-пластик | | 2 058,00 руб. |
| Звуковые колонны | | | |
| Sonar SCO-140 | Sonar SCO-140 - Громкоговоритель настенный (колонного типа). Характеристики: 40 Вт, 160-15 КHz, 102 дБ, 90*560*85мм, 4 Кг., материал: Алюминий | K1.0105.0240-00 | 4 818,00 руб. |
| Sonar SCS-810 (SCO-110A) | Sonar SCS-810 (SCO-110A) - Громкоговоритель настенный (колонного типа). Характеристики: 10 Вт, 200-14000 КHz, 100 дБ, 155*230*130мм, 1.7 Кг., материал: ABS, Алюминий | K1.0105.0110-00 | 3 450,00 руб. |
| Sonar SCS-910 | Sonar SCS-910 - Акустическая система колонного типа, 10Вт/5Вт, 170Hz-15kHz, чувствительность 95±3 дБ, максимальное звуковое давление 105±дБ, 300x104x86мм, 1.5кг, алюминий | C1.0105.0210-00 | 2 559,90 руб. |
| Sonar SCS-920 | Sonar SCS-920 - Акустическая система колонного типа, 20Вт/10Вт, 170Hz-15kHz, чувствительность 95±3 дБ, максимальное звуковое давление 108±дБ, 478x104x86мм, 2.1кг, алюминий | C1.0105.0220-00 | 3 049,20 руб. |
| Sonar SCS-930 | Sonar SCS-930 - Акустическая система колонного типа, 30Вт/15Вт, 170Hz-15kHz, чувствительность 95±3 дБ, максимальное звуковое давление 110±дБ, 656x104x86мм, 2.8кг, алюминий | C1.0105.0230-00 | 3 511,20 руб. |
| Sonar SCS-940 | Sonar SCS-940 - Акустическая система колонного типа, 40Вт/20Вт, 170Hz-15kHz, чувствительность 95±3 дБ, максимальное звуковое давление 111±дБ, 834x104x86мм, 3.35кг, алюминий | C1.0105.0240-00 | 4 347,00 руб. |
| Рупорные громкоговорители | | | |
| Sonar SHS-100TA | Sonar SHS-100TA - Громкоговоритель рупорный трансляционный, 100 В, 100 Вт, чувствительность 114±3 дБ, звуковое давление 134 ± 3 дБ, 504x539x504 мм, 5.1 кг, IP66 | C1.0104.0210-00 | 8 190,00 руб. |
| Sonar SHS-10TA | Sonar SHS-10TA - Громкоговоритель рупорный трансляционный, 100В, 10/5Вт, 400Hz-6kHz, чувствительность 105дБ, звуковое давление 115 ± 3 дБ, ф210*270мм, 1.4кг, алюминиевый корпус | C1.0104.0201-00 | 2 887,50 руб. |
| Sonar SHS-15T | Sonar SHS-15T - Громкоговоритель рупорный трансляционный, 100В, 15Вт, 400Hz-6kHz, чувствительность 110 дБ, звуковое давление 122 дБ, 222*162*205 мм, 1.4 кг, ABS-пластик | C1.0104.0115-00 | 2 467,50 руб. |
| Sonar SHS-20TA | Sonar SHS-20TA - Громкоговоритель рупорный трансляционный, 100В, 20/10Вт, 400Hz-6kHz, чувствительность 105 дБ, звуковое давление 118 дБ, 249*327 мм, 1.99 кг, алюминиевый корпус | C1.0104.0202-00 | 3 622,50 руб. |
| Sonar SHS-30T | Sonar SHS-30T - Громкоговоритель рупорный трансляционный, 100 В, 30 Вт/15 Вт, 400 Hz-5 kHz, чувствительность 110 дБ, звуковое давление 125 дБ, 285*280*232мм, 1.8кг, ABS-пластик | | 4 536,00 руб. |
| Sonar SHS-50T | Sonar SHS-50T - Громкоговоритель рупорный трансляционный, 100 В, 50 Вт/25 Вт, 400 Hz-500 kHz, чувствительность 110 дБ, звуковое давление 127 дБ, 363x310x252 мм, 3.9 кг, ABS-пластик | | 4 811,10 руб. |
| Встраиваемые модули | | | |
| Sonar SCDR-100RDSU | Sonar SCDR-100RDSU - проигрыватель CD, USB MP3 + тюнер с RDS, встраиваемый. Память на 30 станций (18 FM, 12 AM), регулятор уровня сигнала с выключателем питания, ЖК дисплей с подсветкой, напряжение питания +17 В, 194x40x215 мм, 1.3 кг | K1.0205.0607-00 | 35 770,00 руб. |
| Sonar SDM-100M | Sonar SDM-100M - Расширение памяти для SDM-100 | | 2 420,00 руб. |

| | | | |
|--|---|-----------------|----------------|
| Sonar SDMT-100 | Sonar SDMT-100 - Цифровой модуль сообщений с таймером, поддержка microSD носителей, управление с микрофонных консолей, 194*40*125, 0.42 кг | K1.0205.0601-00 | 27 405,00 руб. |
| Sonar SEM-600 | Sonar SEM-600 - Модуль аварийного оповещения встраиваемый, автоматическая трансляция, запись сообщения в энергонезависимую память до 60 сек через встроенный микрофон или линейный вход, подключение наушников для контроля записи, детектор неисправности микрофона, питание 15-17 В (DC), потребляемая мощность 2 Вт, 194*40*177 мм, 0.6 кг | K1.0205.0602-00 | 15 246,00 руб. |
| Sonar SEU-2211M | Sonar SEU-2211M - плата аварийных сообщений встраиваемая в блок SEU-2211 с записью до 60 сек, питание 24 В (DC), 130*30*153 мм, 0.19 кг | K1.0205.0603-00 | 6 300,00 руб. |
| Sonar SFD-200 | Sonar SFD-200 - Встраиваемый модуль определения неисправности трансляционной линии на короткое замыкание и обрыв | K1.0205.0401-00 | 5 059,00 руб. |
| Sonar SFM-300 | Sonar SFM-300 - Встраиваемый модуль мониторинга неисправностей вентилятора, основного и резервного питания усилителя | K1.0205.0402-00 | 3 087,00 руб. |
| Sonar SFR-400 | Sonar SFR-400 - Встраиваемый модуль подавления акустической обратной связи для серии усилителей SZA | K1.0205.0403-00 | 10 647,00 руб. |
| Sonar SME-2A | Sonar SME-2A - Корпус для подключения 2-х встраиваемых модулей (SEM-600, STP-100, SDM-100, SCDP-100M, SCDR-100RDSU), отдельный линейный выход от каждого модуля и один общий выход (сигналы от всех источников складываются), исполнение настольное или установка в стойку 19", питание 220 В (AC)/24 В (DC), потребление 55 Вт, 2 U, 483*88*350 мм, 5 кг | | 15 120,00 руб. |
| Sonar SME-4A | Sonar SME-4A - Корпус для подключения 4-х встраиваемых модулей (SEM-600, STP-100, SDM-100, SCDP-100M, SCDR-100RDSU), отдельный линейный выход от каждого модуля и один общий выход (сигналы от всех источников складываются), исполнение настольное или установка в стойку 19", питание 220 В (AC)/24 В (DC), потребление 55 Вт, 3 U, 483*133*350 мм, 6 кг | K1.0205.0502-00 | 11 686,50 руб. |
| Sonar SRE-2000 | Sonar SRE-2000 - автоматическая аварийная панель на 20 зон оповещения. Подключается к микшерам-усилителям серий SZT и SZS. Потребляемая мощность 15Вт, питание 24V 600mA, управление по RS-485 кабелю, 430*88*200 мм, 3.1 кг | K1.0202.0401-00 | 34 020,00 руб. |
| Sonar SRG-3220GR | Sonar SRG-3220GR - плата GR (ГОиЧС) | R2.0205.0104-00 | 10 147,20 руб. |
| Sonar SRG-3220R2 | Sonar SRG-3220R2 - Карта дистанционного управления №2 для SRG-3220, опция, дополнительное подключение SAR-1051A, SAR-1051B или SDR-1104 | K1.0205.0102-00 | 9 261,00 руб. |
| Sonar SRG-3220TL | Sonar SRG-3220TL - Карта телефонного пейджинга для SRG-3220, опция | K1.0205.0103-00 | 10 147,20 руб. |
| Sonar SRR-400 | Sonar SRR-400 - Модуль пультов. Назначение: С помощью SRR-400 можно подключить до 32 пультов SRM-400. (максимальное расстояние 1,2 км) Использование CAT-5 UTP кабеля. Светодиодный индикатор передачи данных. Размеры: 126x54x156 мм, Вес: 0,8 кг | K1.0205.0204-00 | 3 843,00 руб. |
| Микрофонные консоли и микрофоны | | | |
| Sonar SAR-1051A | Sonar SAR-1051A - Пульт микрофонный с селектором на 20 зон оповещения. Индивидуальный выбор зон или включение всех, звуковой сигнал, подавление обратной связи, встроенный микрофон на гибком держателе. Подключается к SRG-3220, для работы нескольких пультов используется блок SDR-1104, удаленность до 100 м. Потребляемая мощность 3 Вт, питание и управление по RS-485 кабелю, балансный аудио-выход, 275*51*156 мм, 2 кг | K1.0207.0601-00 | 18 270,00 руб. |

| | | | |
|----------------------------|--|-----------------|----------------|
| Sonar SAR-1051B | Sonar SAR-1051B - Пульт микрофонный с селектором на 10 зон оповещения. Индивидуальный выбор зон или включение всех, звуковой сигнал, подавление обратной связи, встроенный микрофон на гибком держателе. Подключается к SRG-3220, для работы нескольких пультов используется блок SDR-1104, удаленность до 100 м. Потребляемая мощность 3 Вт, питание и управление по RS-485 кабелю, балансный аудио-выход, 275*51*156 мм, 2 кг | K1.0207.0601-01 | 17 850,00 руб. |
| Sonar SPS-100 | Sonar SPS-100 - Микрофон настольный динамический, для микшеров-усилителей серии SPS, провод SPS-100-JACK или SPS-100-XLR (опция), 126*51*156 мм, 0.8 кг | K1.0207.0501-00 | 9 355,50 руб. |
| Sonar SPTT-100N | Sonar SPTT-100N - пульт с всенаправленным конденсаторным микрофоном на гибком держателе, для усилителей серии SZA и SMA, 126*54*156 мм, 0.8 кг | K1.0207.0502-00 | 10 500,00 руб. |
| Sonar SRM-2000 | Sonar SRM-2000 - Пульт микрофонный с селектором на 20 зон оповещения. Подключается к микшерам-усилителям серий SZT и SZS, удаленность до 1.2 км (с внешним ИП, опция). Потребляемая мощность 3Вт, питание и управление по RS-485 кабелю, 275*51*156 мм, 1.4 кг | K1.0207.0401-00 | 24 500,00 руб. |
| Sonar SRM-400 | Sonar SRM-400 - Назначение: Всенаправленный микрофон. Функциональное использование при приоритетном оповещении. Выбор зон оповещения при работе с усилителями серии SMX Функция гонга. Возможность расширения до 32 пультов. Передача данных, аудио-сигнала и питания по одному кабелю (UTP-Cat5). Пониженное энергопотребление в режиме ожидания. Разъем для внешнего адаптера 24 Вольт, 110*48*155 мм, 0.7кг | K1.0207.0301-00 | 13 167,00 руб. |
| Микшерные усилители | | | |
| Sonar STA-1060 | Sonar STA-1060 - Микшер-усилитель, выходная мощность 60 Вт, подключения выхода 70/100 В и 4/8 Ом, 5 микрофонных/линейных + телефонный входы, вход AMP, PREAMP выход, блок сирен, селектор выхода на 4 зоны, возможность установки CD, тюнера, кассетной деки или цифрового блока сообщений, регулировка НЧ и ВЧ, индикатор выходного сигнала, питание 220 В (AC)/24 В (DC), потребление 145 Вт, 420*110*320 мм, 10 кг | K1.0204.0401-00 | 12 600,00 руб. |
| Sonar SZS-2520D | Sonar SZS-2520D - Микшер-усилитель класса D, выходная мощность 250 Вт, 20 зон 100 В, 5 микрофонных/линейных входов с регулировками по ВЧ и НЧ, вход AMP, PREAMP выход, вход с АТС, тональный сигнал, сирена, функция приоритетов, подключение микрофонного пульта SPTT-100(N), подключение нескольких пультов SRM-2000, возможность установки CD, тюнера, кассетной деки или цифрового блока сообщений, питание 220 В (AC)/24 В (DC), потребление 365 Вт, 3 U, 430*133*352 мм, 11.3 кг | K1.0204.0201-00 | 75 600,00 руб. |
| Sonar SZS-5020D | Sonar SZS-5020D - Микшер-усилитель класса D, выходная мощность 500 Вт, 20 зон 100 В, 5 микрофонных/линейных входов с регулировками по ВЧ и НЧ, вход AMP, PREAMP выход, вход с АТС, тональный сигнал, сирена, функция приоритетов, подключение микрофонного пульта SPTT-100(N), подключение нескольких пультов SRM-2000, возможность установки CD, тюнера, кассетной деки или цифрового блока сообщений, питание 220 В (AC)/24 В (DC), потребление 750 Вт, 3 U, 430*133*352 мм, 13.3 кг | K1.0204.0202-00 | 88 200,00 руб. |
| Предусилители | | | |

| | | | |
|-------------------------------|--|-----------------|-----------------|
| Sonar SMA-1408 | Sonar SMA-1408 - Микшер-предусилитель, 8 микрофонных/линейных входов, 2 выхода, подключение пульта SPTT-100(N), автоматический приоритет и фантомное питание для входов MIC 2-3, питание 220В(AC)/24В(DC), потребление 9.9 Вт, 1 U, 483*44*235 мм, 3.9 кг | K1.0208.0101-00 | 25 830,00 руб. |
| Sonar SMA-1410 | Sonar SMA-1410 - Микшер-предусилитель, 10 микрофонных/линейных входов, 2 выхода, подключение пульта SPTT-100(N), автоматический приоритет для входов 1-3, питание 220В(AC)/24В(DC), потребление 9.9 Вт, 1 U, 483*44*200 мм, 3.9 кг | K1.0208.0101-01 | 31 500,00 руб. |
| Sonar SMX-604 | Sonar SMX-604 - Предусилитель на 6 входов (4 универсальных и 2 линейных), 4 выхода, фантомное питание, автоматический приоритет для каналов 1-4, подключение пульта SPTT-100N, селектор гонга и сирены, питание 220В(AC)/24В(DC), потребление 12.6 Вт, 2U, 483*88*260 мм, 4.4 кг | K1.0208.0501-00 | 44 100,00 руб. |
| Системы обратной связи | | | |
| Sonar SNA-1600 | Sonar SNA-1600 - Коммутатор на 16 портов, Питание 24 В. | R1.0209.0201-00 | 34 440,00 руб. |
| Sonar SNA-1600-B | Sonar SNA-1600-B - Коммутатор на 16 портов, питание 220 В, Резерв питания 24+1. | R1.0209.0201-01 | 44 624,00 руб. |
| Sonar SNA-800 | Sonar SNA-800 - Коммутатор на 8 портов. Питание 24 В. | R1.0209.0202-00 | 25 830,00 руб. |
| Sonar SNA-800-B | Sonar SNA-800-B - Коммутатор на 8 портов, питание 220 В, Резерв питания 24+1. | T1.0209.0202-01 | 36 384,00 руб. |
| Sonar SNA-8500 | Sonar SNA-8500 - Программное обеспечение | R2.0209.0300-00 | 73 150,00 руб. |
| Sonar SNA-8502 | Sonar SNA-8502 - Мастер станция | R2.0209.0301-00 | 62 650,00 руб. |
| Sonar SNA-8502-EX | Sonar SNA-8502-EX - Дополнительная панель для расширения мастер станции SNA-8502 | R2.0209.0301-01 | 15 400,00 руб. |
| Sonar SNA-8521A | Sonar SNA-8521A - Коммутатор (Сетевой контроллер интеркома, работа с вызывными панелями Sonar SNA-8521C) | R2.0209.0201-00 | 50 647,00 руб. |
| Sonar SNA-8521G | Sonar SNA-8521G - Дистрибьютор | R2.0209.0202-00 | 12 495,00 руб. |
| Sonar SNA-8521C | Sonar SNA-8521C - Подстанция (Сетевая вызывная панель интеркома, 2 кнопки) | R2.0209.0101-00 | 18 830,00 руб. |
| Sonar SPC-8FN | Sonar SPC-8FN - Компьютер серверный, моноблок в форм-факторе RACK 19", 7U, 483x309x203, 12 кг.; Компьютер с сенсорным экраном, для построения систем СОУЭ, обратной связи SNA, музыкальной трансляции; Питание 220 В, потребляемая мощность от сети переменного тока не более 165 Вт, Встроенный блок резервного питания на 15 мин. Возможность подключить внешний блок АКБ 24 емкостью до 50 АЧ.; Световая и звуковая индикация неисправности, а также реле сухого контакта; Световая индикация режимов питания, срабатывание реле сухого контакта при переходе на резервное питание.; Встроенный управляемый сетевой коммутатор на 6 портов RJ-45, | R1.0107.0003-00 | 475 856,82 руб. |
| Усилители | | | |
| Sonar SDPL-2501 | Sonar SDPL-2501 - Усилитель мощности класса D трансляционный, выходная мощность 250 Вт, выходное напряжение 100 В, с приоритетным и программным входом, защита от КЗ и перегрузки по току, защита от бросков напряжения, подключение модуль контроля SFD-200, питание 220В(AC)/24В(DC), потребление 350 Вт, 2U, 483*88*374 мм, 7.5 кг | k1.0201.0301-00 | 45 675,00 руб. |

| | | | |
|-------------------------|---|-----------------|-----------------|
| Sonar SDPL-5001 | Sonar SDPL-5001 - Усилитель мощности класса D трансляционный, выходная мощность 500 Вт, выходное напряжение 100 В, с приоритетным и программным входом, защита от КЗ и перегрузки по току, защита от бросков напряжения, подключение модуль контроля SFD-200, питание 220В(AC)/24В(DC), потребление 700 Вт, 2U, 483*88*374 мм, 9.5 кг | k1.0201.0302-00 | 73 500,00 руб. |
| Sonar SPA-1000DP | Sonar SPA-1000DP - Усилитель мощности трансляционный, выходная мощность 1000 Вт, напряжение выхода 50/100 В, с приоритетным и программным входом, защита от КЗ и перегрузки по току, защита от бросков напряжения, подключение дополнительных модулей SFD-200 (контроль линии) и SFM-300 (контроль питания, вентиляторов), питание 220В(AC)/24В(DC), потребление 2630 Вт, 3 U, 483*133*374 мм, 25 кг | k1.0201.0107-00 | 115 500,00 руб. |
| Sonar SPA-112DP | Sonar SPA-112DP - Усилитель мощности трансляционный, выходная мощность 120 Вт, выходное напряжение 25/50/100 В, с приоритетным и программным входом, защита от КЗ и перегрузки по току, защита от бросков напряжения, подключение дополнительных модулей SFD-200 (контроль линии), питание 220В(AC)/24В(DC), потребление 328 Вт, 2 U, 483*88*374 мм, 12.5 кг | k1.0201.0101-00 | 19 488,00 руб. |
| Sonar SPA-112DPT | Sonar SPA-112DPT - Усилитель мощности трансляционный, выходная мощность 120 Вт, выходное напряжение 25/50/100 В, с контролем состояния питания и работы вентиляторов, с приоритетным и программным входом, защита от КЗ и перегрузки по току, защита от бросков напряжения, подключение дополнительных модулей SFD-200 (контроль линии), питание 220В(AC)/24В(DC), потребление 328 Вт, 2 U, 483*88*374 мм, 12.5 кг | k1.0201.0101-01 | 20 930,00 руб. |
| Sonar SPA-124DP | Sonar SPA-124DP - Усилитель мощности трансляционный, выходная мощность 240 Вт, выходное напряжение 25/50/100 В, с приоритетным и программным входом, защита от КЗ и перегрузки по току, защита от бросков напряжения, подключение дополнительных модулей SFD-200 (контроль линии), питание 220В(AC)/24В(DC), потребление 650 Вт, 2 U, 483*88*374 мм, 14.5 кг | k1.0201.0102-00 | 45 600,00 руб. |
| Sonar SPA-124DPT | Sonar SPA-124DPT - Усилитель мощности трансляционный, выходная мощность 240 Вт, выходное напряжение 25/50/100 В, с контролем состояния питания и работы вентиляторов, с приоритетным и программным входом, защита от КЗ и перегрузки по току, защита от бросков напряжения, подключение дополнительных модулей SFD-200 (контроль линии), питание 220В(AC)/24В(DC), потребление 650 Вт, 2 U, 483*88*374 мм, 14.5 кг | k1.0201.0102-01 | 48 490,00 руб. |
| Sonar SPA-136DP | Sonar SPA-136DP - Усилитель мощности трансляционный, выходная мощность 360 Вт, выходное напряжение 25/50/100 В, с приоритетным и программным входом, защита от КЗ и перегрузки по току, защита от бросков напряжения, подключение дополнительных модулей SFD-200 (контроль линии), питание 220В(AC)/24В(DC), потребление 1100 Вт, 2 U, 483*88*374 мм, 17.5 кг | k1.0201.0103-00 | 53 625,00 руб. |
| Sonar SPA-136DPT | Sonar SPA-136DPT - Усилитель мощности трансляционный, выходная мощность 360 Вт, выходное напряжение 25/50/100 В, с контролем состояния питания и работы вентиляторов, с приоритетным и программным входом, защита от КЗ и перегрузки по току, защита от бросков напряжения, подключение дополнительных модулей SFD-200 (контроль линии), питание 220В(AC)/24В(DC), потребление 1100 Вт, 2 U, 483*88*374 мм, 17.5 кг | k1.0201.0103-01 | 57 145,00 руб. |

| | | | |
|------------------------------|---|-----------------|----------------|
| Sonar SPA-148DP | Sonar SPA-148DP - Усилитель мощности трансляционный, выходная мощность 480 Вт, выходное напряжение 25/50/100 В, с приоритетным и программным входом, защита от КЗ и перегрузки по току, защита от бросков напряжения, подключение дополнительных модулей SFD-200 (контроль линии), питание 220В(AC)/24В(DC), потребление 1420 Вт, 2 U, 483*88*374 мм, 18.5 кг | k1.0201.0104-00 | 66 500,00 руб. |
| Sonar SPA-148DPT | Sonar SPA-148DPT - Усилитель мощности трансляционный, выходная мощность 480 Вт, выходное напряжение 25/50/100 В, с контролем состояния питания и работы вентиляторов, с приоритетным и программным входом, защита от КЗ и перегрузки по току, защита от бросков напряжения, подключение дополнительных модулей SFD-200 (контроль линии), питание 220В(AC)/24В(DC), потребление 1420 Вт, 2 U, 483*88*374 мм, 18.5 кг | k1.0201.0104-01 | 64 890,00 руб. |
| Sonar SPA-212DP | Sonar SPA-212DP - Усилитель мощности трансляционный, выходная мощность 2*120 Вт, выходное напряжение 25/50/100 В, с приоритетным и программным входом, защита от КЗ и перегрузки по току, защита от бросков напряжения, подключение дополнительных модулей SFD-200 (контроль линии), питание 220В(AC)/24В(DC), потребление 670 Вт, 2 U, 483*88*374 мм, 17.5 кг | k1.0201.0201-00 | 49 000,00 руб. |
| Sonar SPA-212DPT | Sonar SPA-212DPT - Усилитель мощности трансляционный, выходная мощность 2*120 Вт, выходное напряжение 25/50/100 В, с контролем состояния питания и работы вентиляторов, с приоритетным и программным входом, защита от КЗ и перегрузки по току, защита от бросков напряжения, подключение дополнительных модулей SFD-200 (контроль линии), питание 220В(AC)/24В(DC), потребление 650 Вт, 2 U, 483*88*374 мм, 18 кг | | 46 834,00 руб. |
| Sonar SPA-224DP | Sonar SPA-224DP - Усилитель мощности трансляционный, выходная мощность 2*240 Вт, выходное напряжение 25/50/100 В, с приоритетным и программным входом, защита от КЗ и перегрузки по току, защита от бросков напряжения, подключение дополнительных модулей SFD-200 (контроль линии), питание 220В(AC)/24В(DC), потребление 1300 Вт, 2 U, 483*88*374 мм, 21 кг | | 46 800,00 руб. |
| Sonar SPA-224DPT (2U) | Sonar SPA-224DPT - Усилитель мощности трансляционный, выходная мощность 2*240 Вт, выходное напряжение 25/50/100 В, с контролем состояния питания и работы вентиляторов, с приоритетным и программным входом, защита от КЗ и перегрузки по току, защита от бросков напряжения, подключение дополнительных модулей SFD-200 (контроль линии), питание 220В(AC)/24В(DC), потребление 1300 Вт, 2 U, 483*88*374 мм, 21.5 кг | | 32 767,00 руб. |
| Sonar SPA-248DP | Sonar SPA-248DP - Усилитель мощности трансляционный, выходная мощность 2*480 Вт, выходное напряжение 25/50/100 В, с приоритетным и программным входом, защита от КЗ и перегрузки по току, защита от бросков напряжения, подключение дополнительных модулей SFD-200 (контроль линии) и SFM-300 (контроль питания, вентиляторов), питание 220В(AC)/24В(DC), потребление 2640 Вт, 3 U, 483*133*377 мм, 25 кг | k1.0201.0203-00 | 99 540,00 руб. |
| Sonar SPA-412DP | Sonar SPA-412DP - Усилитель мощности трансляционный, выходная мощность 4*120 Вт, выходное напряжение 25/50/100 В, с приоритетным и программным входом, защита от КЗ и перегрузки по току, защита от бросков напряжения, подключение дополнительных модулей SFD-200 (контроль линии), питание 220В(AC)/24В(DC), потребление 1300 Вт, 3 U, 483*133*374 мм, 26.5 кг | k1.0201.0204-00 | 60 000,00 руб. |

| | | | |
|------------------------------|---|-----------------|-----------------|
| Sonar SPA-412DPT (3U) | Sonar SPA-412DPT Усилитель мощности трансляционный, выходная мощность 4*120 Вт, выходное напряжение 25/50/100 В, с контролем состояния питания и работы вентиляторов, с приоритетным и программным входом, защита от КЗ и перегрузки по току, защита от бросков напряжения, подключение дополнительных модулей SFD-200 (контроль линии), питание 220В(AC)/24В(DC), потребление 1300 Вт, 3 U, 483*133*374 мм, 26 кг | | 41 934,50 руб. |
| Sonar SPA-424DP | Sonar SPA-424DP - Усилитель мощности трансляционный, выходная мощность 4*240 Вт, выходное напряжение 25/50/100 В, с приоритетным и программным входом, защита от КЗ и перегрузки по току, защита от бросков напряжения, подключение дополнительных модулей SFD-200 (контроль линии), питание 220В(AC)/24В(DC), потребление 2500 Вт, 3 U, 483*133*374 мм, 29.6 кг | k1.0201.0205-00 | 100 800,00 руб. |
| Sonar SPA-424DPT | Sonar SPA-424DPT - Усилитель мощности трансляционный, выходная мощность 4*240 Вт, выходное напряжение 25/50/100 В, с контролем состояния питания и работы вентиляторов, с приоритетным и программным входом, защита от КЗ и перегрузки по току, защита от бросков напряжения, подключение дополнительных модулей SFD-200 (контроль линии), питание 220В(AC)/24В(DC), потребление 2500Вт, 3U, 483*133*374мм, 29.6 кг | k1.0201.0205-01 | 91 342,00 руб. |
| Sonar SPA-600DP | Sonar SPA-600DP - Усилитель мощности трансляционный, выходная мощность 600 Вт, напряжение выхода 50/70/100 В, с приоритетным и программным входом, защита от КЗ и перегрузки по току, защита от бросков напряжения, подключение дополнительных модулей SFD-200 (контроль линии) и SFM-300 (контроль питания, вентиляторов), питание 220В(AC)/24В(DC), потребление 1650Вт, 3U, 483*133*377мм, 20кг | k1.0201.0105-00 | 74 340,00 руб. |
| Sonar SPA-720DP | Sonar SPA-720DP - Усилитель мощности трансляционный, выходная мощность 720 Вт, напряжение выхода 50/70/100 В, с приоритетным и программным входом, защита от КЗ и перегрузки по току, защита от бросков напряжения, подключение дополнительных модулей SFD-200 (контроль линии) и SFM-300 (контроль питания, вентиляторов), питание 220В(AC)/24В(DC), потребление 1890Вт, 3U, 483*133*377мм, 20кг | k1.0201.0106-00 | 91 000,00 руб. |