

Основные технические характеристики и стоимость  
базовых комплектаций шлюзовых кабин ГарТек ЦАН-XX00-А:

Наименование параметра	ГарТек	ГарТек	ГарТек	ГарТек
	ЦАН-800- А	ЦАН-1000-А	ЦАН-1200-А	ЦАН-1400-А
Номинальный диаметр (d), мм	800	1000	1200	1400
Номинальная габаритная ширина (D), мм	840	1040	1250	1440
Номинальная высота (H), мм	2400			
Ширина прохода (F), мм	550	600	720	810
Высота прохода (h), мм	2080			
Высота порожка при установке на чистый пол, мм	17			
Класс защиты по ГОСТ 30826-2014	Р6В			
Масса при остеклении класса защиты Р6В (16,5 мм.), кг	337	425	530	610
Напряжение питания, В	220В, 50/60 Гц			
Номинальный уровень шума, дБ	60			
Пропускная способность, чел./мин	7	7	6	5
Максимальная потребляемая мощность, Вт	270	300	350	370
Потребляемая мощность в режиме ожидания, Вт	30			
Допустимая эксплуатационная температура окружающей среды, °С	-5...+50			
Относительная влажность воздуха при эксплуатации, %	не более 80			
Наработка на отказ, часов	10 000			
Гарантированное количество циклов прохода, шт.	1 000 000*			
Срок службы, лет	12			
Гарантийный срок, мес	36			
<b>Стоимость для конечного пользователя (с НДС 18%), руб</b>				
	<b>2 184 850</b>	<b>2 416 500</b>	<b>2 748 150</b>	<b>2 992 965</b>

\* - По требованию Заказчика может быть осуществлён выпуск с большим (для особо важных объектов) или меньшим (для объектов с малым количеством сотрудников и посетителей) гарантированным количеством циклов прохода с соответствующим увеличением или уменьшением стоимости шлюзовой кабины.